MF-taajuusalue: ”keskiaallot”

160 m

1810 – 2000 kHz

CW 1810-1838 kHz, CW+digi 1838-1840 kHz, CW+digi+puhe 1840-2000 kHz

HF-taajuusalueet: ”lyhyet aallot”

80 m (pri)

3500 – 3800 kHz

Vain CW: 3500-3580 kHz (oikeasti 3570 kHz)

”+” (34142) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 3600 - 3800 kHz on varattu puhe- ja sähkötysliikenteelle.
”+” (34143) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 3500 - 3800 kHz on varattu puhe- ja sähkötysliikenteelle.

40 m (pex)

7000 – 7200 kHz

Vain sähkötys (CW) 7000 – 7040 kHz
CW+digi: 7040 - 7050 kHz
CW+digi+puhe: 7050 - 7200 kHz

30 m (sec)

10100 – 10150 kHz

Kaistanleveys <1 kHz

20 m (pex)

14000 – 14350 kHz

Vain sähkötys 14000-14070 kHz

17 m (pex)

18068 - 18168 kHz

”+” Vain CW: 18068 - 18100 kHz, oikeasti vain 18095 kHz
”+” Puhe: 18110 – 18168 kHz, oikeasti vain 18111 kHz

15 m (pex)
21000 – 21450 kHz

Vain CW: 21000 - 21070 kHz
CW+puhe: 21151 – 21450 kHz
”+” (34031) Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuuskaistaa 21000 - 21350 kHz kaukokirjoitinliikennöintiin.

12 m (pex)
24890 – 24990 kHz

Vain CW: 24890 – 24915 kHz
CW ja puhe: 24930 – 24990 kHz, oikeasti 24931-
”+” (34009) Yleisluokan radioamatööri **ei saa** käyttää yli 1500 W:n kantoaaltotehoa taajuuskaistalla 24890 - 24990 kHz.

10 m (pex)
28000 – 29700 kHz

Vain CW: 28000 – 28070 kHz (28050)
”+” (34136) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 28000 - 28050 kHz on varattu vain sähkötysliikenteelle.
CW ja puhe: 28225 – 29700 kHz (28300)
”+” (35154) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 28300 - 29700 kHz on varattu puhe- ja sähkötysliikenteelle.

VHF-taajuusalueet:

6 m (pri/sec)

50000 – 52000 kHz (50-52 MHz)

Alueellisia käyttörajoituksia

”-” (34017) Suurin sallittu modulaatiohuipputeho 50 MHz:n taajuusalueella on 200 W, ja tämä rajoitus koskee kaikkia lähetelajeja.

”+” (34111) Yleisluokan radioamatööri saa käyttää 200 W:n modulaatiohuipputehoa taajuuskaistalla 50 - 50,5 MHz.

4 m (sec)

70000 – 70300 kHz (70 MHz)

Alueellisia käyttörajoituksia

2 m (pex)

144000 – 146000 kHz (144-146 MHz)

Yleisluokka: 150 W (kanto)/ 200 W mod.

Perusluokka: 30 W (kanto) / 120 W mod.

Yleisluokka: 144.000-144.150 CW+digi, 3 kHz, 600 W kanto

”-” (34113) Yleisluokan radioamatööri saa käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa taajuuskaistalla **144 - 148 MHz.**

”+” (34029) Perusluokan radioamatööri saa lähettää datalähetettä taajuuskaistalla 144 - 146 MHz.

Vain CW: 144000 – 144100 kHz

CW ja puhe: 144150 – 144500 kHz (oikeasti 144400 kHz)

”+” (34156) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 144,15 - 144,5 MHz on varattu puhe- ja sähkötysliikenteelle.

”+” (34138) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 144 - 144,15 MHz on varattu vain sähkötysliikenteelle.

UHF-taajuusalueet:

70 cm (pri)

432000-438000 kHz (432-438 MHz)

Yleisluokka: 432.000-432.150 CW+digi, 3 kHz, 600 W kanto

Radioamatöörisatelliittiliikenne sallittu 435-438 MHz

”+” (34140) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 432 - 432,15 MHz on varattu vain sähkötysliikenteelle.

23 cm (sec)

1240-1300 MHz

Radioamatöörisatelliittiliikenne sallittu 1260-1270 MHz

”Myös radioamatööriliikennettä 1240-1300, kunnes Galileo on laajamittaisessa käytössä.”

Taulukko2

väärin	(35084)	Radioamatööriaseman käyttö ilma-aluksessa on sallittua k
väärin	(35085)	Radioamatööriaseman käyttö ilma-aluksessa on sallittua k
oikein	(35086)	Radioamatööriaseman käyttö ilma-aluksessa on sallittua k
väärin	(35087)	Radioamatööriaseman käyttö ilma-aluksessa on sallittua k
oikein	(35088)	Radioamatööriaseman käyttö ilma-aluksessa on sallittua k

Taulukko2

‹aikilla alle 30 MHz:n taajuuksilla.
‹aikilla yli 30 MHz:n taajuuksilla.
‹aikilla alle 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallituilla taajuusalueilla.
‹aikilla yli 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallituilla taajuusalueilla.
‹aikilla yli 30 MHz:n vain radioamatööriviestinnälle ensisijaisin yksinoikeuksin varatuilla taajuusalueilla

Taulukko2

.